

**TASKalfa** 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 2551ci**

BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ  
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

# KOMPAKTNÍ A3 BAREVNÁ MULTIFUNKCE PRO NÁROČNÉ SKUPINY



TASKalfa 2551ci nabízí vysokou kvalitu barevného A4/A3 tisku a maximální flexibilitu pro pracovní skupiny a malé kanceláře; ať u tisku, kopírování, skenování nebo volitelného faxu. Ke všem funkcím, které potřebujete, se dostanete přes přehledné menu širokého barevného dotykového displeje. Díky volitelným softwarovým aplikacím a dokončovacím možnostem můžete zařízení jednoduše přizpůsobit vašim požadavkům nezávisle na vašich pracovních postupech.

- > 25 černobílých nebo barevných stran A4 za minutu
- > Standardní paměť 3,5 GB RAM + 160 GB HDD
- > Standardní síťový tisk a barevné skenování
- > Volitelné faxové funkce: duální fax, síťový fax a internet fax
- > Volitelný jednorůchodový podavač s rychlostí skenování 100 stran/min.
- > Volitelný 1 000 stránkový finišer k sešívání a děrování
- > Volitelný SW pro prohlídatelné PDF (OCR)
- > Komponenty s dlouhou životností zajistí výjimečnou výkonnost a spolehlivost

## OBECNÉ VLASTNOSTI

**Technologie:** Barevná laserová technologie KYOCERA, HyPAS™ platforma

**Rychlost tisku:** 25/13 stran A4/A3 /min. čb i barevně

**Rozlišení:** 600x600 dpi, s multibitovou technologií zvýšené kvality tisku až 9600 dpi x 600dpi

**Doba zahřívání:** 30 sekund nebo méně

**Doba do vytištění první strany**

Méně než 6,2 sekund při černobílém tisku  
Méně než 8,1 sekund při barevném tisku

**Procesor:** Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

**Paměť:** 3,5 GB RAM + 160 GB HDD

**Standardní rozhraní:** USB 2.0 (Vysokorychlostní), 4x USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelný tiskový server, slot pro volitelnou SD kartu, slot pro volitelný faxový systém

**Rozměry (Š x H x V):** 594 x 737 x 745 mm

**Hmotnost:** Hlavní jednotka cca 87,5 kg

**Napájecí soustava:** AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

**Spotřeba energie:** Tisk: 590 W barevně, 550 W černobíle; Pohotovostní režim: 130 W; Klidový režim: 10,5 W; Úsporný režim: 1,7 W

**Hlučnost (ISO 7779/ ISO9296)**

Tisk černobíle: 46,4 dB(A) LpA;  
Tisk barevně: 46,7 dB(A) LpA;  
Pohotovostní režim: 33,3 dB(A) LpA

**Certifikáty:** GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. Je v souladu se směrnici RoHS.

## ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

**Vstupní kapacita:** Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A6R – A3

Univerzální zásobník papíru na 2 x 500 listů, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R – A3

**Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků**  
4 100 listů formátu A4

**Duplexní jednotka**

Standardní duplexní jednotka, A5R – A3, 60–220 g/m<sup>2</sup>

**Výstupní kapacita:** 280 listů (250 listů potiskem dolů + 30 listů oddělovač úloh)

Maximální výstupní kapacita včetně volitelných doplňků 1 000 stran

## TISKOVÉ FUNKCE

**Řídící jazyk:** PRESCRIBE IIc

**Emulace:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (kompatibilní s PostScript 3), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

**Operační systémy:** Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 nebo vyšší, UNIX, LINUX a jiné operační systémy na přání zákazníka.

**Fonty / Čárové kódy:** 93 obrysových fontů (PCL), 136 fontů (KPDL 3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednodimenzionálních čárových kódů plus jeden dvoudimenzionální čárový kód (PDF-417)

**Funkce tisku:** Šířovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlé kopírování, nejprve korektury, soukromý tisk, ukládání a správa úloh

## KOPÍROVACÍ FUNKCE

**Maximální velikost originálu:** A3

**Souvislé kopírování:** 1-999

**Zvětšení / zmenšení:** 25–400% po 1% krocích

**Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení**  
5 hodnot zmenšení / zvětšení

**Digitální funkce:** vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakované kopírování obrázku, číslování stránek, režim přebalu, brožura, režim přerušování, předtisk, funkce razítka, posunutí okraje, režim plakátu a funkce přeskočení prázdné stránky

**Expoziční módy:** automatický, ruční: po 7 nebo 13 krocích

**Kvalita obrazu:** Text + Foto, Text, Foto, Mapa

## SKENOVACÍ FUNKCE

**Funkce:** skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, skenování do schránky, síťový TWAIN, WSD sken

**Rychlost skenování (A4, 300dpi, duplexní s DP-772)**  
100 originálů za minutu černobíle i barevně

**Rozlišení skenování**

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 odstínů šedi na jednu kopii)

**Max. velikost originálu:** A3

**Typy originálů**

Text, Foto, Text+Foto, optimalizované pro OCR

**Síťový protokol:** TCP/IP

**Formát výstupu:** PDF (vysoká komprese, šifrování, PDF/A), prohlídatelné PDF(volitelně), JPEG, TIFF, XPS

**FAXOVÉ FUNKCE (volitelně)**

**Kompatibilita:** ITU-T Super G3

**Rychlost modemu:** Max.33,6 kbps

**Přenosová rychlost:** Méně než 3 sekundy (JBIG)

**Rozlišení faxu:**

Normální: 200x100 dpi  
Kvalitní: 200x200dpi  
Superkvalitní: 200x400dpi  
Ultrakvalitní: 400x400dpi

**Maximální velikost originálu:** A3

**Metoda komprese:** JBIG, MMR, MR, MH

**Standardní paměť:** 12 MB, max. 128 MB

**Funkce:** Volitelně internet fax, síťový fax, rotační přenos, rotační příjem, duplexní příjem faxu, příjem do paměti, schránka, vzdálená diagnostika, skenování mezi dvěma faxovými systémy

## VOLITELNÉ DOPLŇKY

**Faxový systém (W) B**

**Soustava internetového faxování (A)**

**Rozšiřující skenovací souprava (A)**

Skenování do prohlídatelného PDF (embedded OCR)

## Manipulace s papírem

**Podavač originálů DP-773**

(reverzní), 50 listů, 45–160 g/m<sup>2</sup> (jednostranně), 50–120 g/m<sup>2</sup> (duplex), A5R – A3

**Podavač originálů DP-770(B)**

(reverzní), 100 listů, 45–160 g/m<sup>2</sup> (jednostranně), 50–120 g/m<sup>2</sup> (duplex), A5R – A3

**Podavač originálů DP-772:** (jednopřechodové duplexní skenování), 175 listů, 35–220 g/m<sup>2</sup> (jednostranně), 50–220 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R – A3

**Zásobník papíru PF-791**

2 x 500 listů, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R – A3

**Zásobník papíru PF-810**

2 x 1500 listů, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

**Keyboard Holder (B):** pro volitelnou USB klávesnici

**Odkládací příhrádka na dokumenty DT-730(B)**

**Sešivací finišer DF-770 (D)\* + AK-740**

Hlavní příhrádka: 1 000 listů A4, 60–256 g/m<sup>2</sup>, B5E – A3, Sešívání na 3 místech až 50 listů A4 nebo 30 listů A3

\*Spojovací jednotka AK-740 je vyžadována pro DF-770(D)

**Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-770(D)**

2 otvory / 4 otvory / švédský typ, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R – A3

**Faxová paměť MM-16-128:** zobrazovací paměť (128 MB)

## Zabezpečení

**Data Security Kit (E):**

Soustava zabezpečení dat (E), V souladu ISO 15408 (obecné podmínky) se stupněm zabezpečení EAL3

**Printed document guard Kit (B):**

Soustava zabezpečení tištěných dokumentů (B)

**USB IC Čtečka karet a držák (E)**

**UG-33:** podpora ThinPrintu

**UG-34:** emulace (IBM ProPrinter/EPSON LQ-850)

**Volitelná rozhraní**

**IB-50:** Gigabitový Ethernetový tiskový server 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**IB-51:** Bezdrátové rozhraní LAN (802.11 b/g/n)

**Vrchní kryt (E)**

**CB-810:** Dřevěný stolek

**CB-811:** Kovový stolek

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Spotřeba toneru při 5% pokrytí A4

**Zásobník toneru TK-8325K**

Černý toner na 18 000 stran A4

**Zásobníky tonerů TK-8325C, TK-8325M, TK-8325Y**

Toneru azurový, fialový a žlutý, každý na 12 000 stran A4

**Sponkové zásobníky:** SH-10 pro DF-770(D)

## ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojníc po dobu 2 let nebo do vytištění 200 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čištěna v souladu se servisními pokyny.



**HyPAS™**

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

\* TASKalfa 2551ci – Česky - Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA